

Abreuvoir isolé

Caractéristiques


Matériel	047-3765	047-3774
Type	Polyéthylène	Polyéthylène
Isolation	1 cuve	2 cuves
Dimensions	Mousse d'uréthane	Mousse d'uréthane
	27 ½ H x 16 P x 20 L po	27 ½ H x 16 ½ P x 30 ½ L po
	70 H x 40 P x 51 L cm	70 H x 42 P x 77 L cm
Hauteur de la cuve	19 po (48 cm)	19 po (48 cm)
Capacité	15 L (3,9 gal)	23 L (6 gal)
Recommandé pour	30 boeufs ou chevaux	60 boeufs ou chevaux
Garantie	5 ans	5 ans
Matériel	047-3792	064-4558
Type	Polyéthylène	Polyéthylène
Isolation	2 cuves	1 cuve
Dimensions	Mousse d'uréthane	Mousse d'uréthane
	24 ½ H x 17 ½ P x 28 ¾ L po	30 H x 24 P x 48 L po
	62 H x 44,5 P x 73 L cm	76 H x 61 P x 122 L cm
Hauteur de la cuve	14 po (36 cm)	24 po (61 cm)
Capacité	23 L (6 gal)	95 L (25 gal)
Recommandé pour	100 moutons ou chèvres	75 vaches ou 150 boeufs
Garantie	5 ans	5 ans

Avantages

- Construction monobloc
- Pas d'arêtes vives
- Matériau solide et résistant aux chocs
- Durable et résiste à l'abus du bétail
- Résistant à la corrosion
- Isolation supplémentaire au-dessus de la zone de la valve
- Dôme amovible pour un accès rapide et facile à la zone de la valve
- Isolation en uréthane de 2 à 3 po (5 à 8 cm)
- Fond scellé et incliné pour un nettoyage facile



047-3774



047-3792



064-4558



047-3765



Pièces



Élément
chauffant
046-4022



Tube de
chaleur isolé
047-3835