

MIRA-FOUNT

DURABLE ET RÉSISTANT

Abreuvoir isolé

GROUPE **BMR**

1501, rue Ampère, bureau 200
Boucherville (Québec) J4B 5Z5
450 655-6700
1 800 361-0885
bmr.co
agrizone.co

Caractéristiques

Matériel	047-3385 Polyéthylène
Type	1 ouverture de 8 ¾ po (22 cm)
Ballon	1 ballon de 9 po (22,8 cm)
Isolation	Mousse d'uréthane
Dimensions	21 H x 26 P x 28 L po 53 H x 66 P x 71 L cm
Hauteur de la cuve	14 po (35 cm)
Capacité	57 L (15 gal)
Nombre de têtes minimal requis	25 vaches ou 50 boeufs
Garantie	5 ans

Matériel	047-3455 Polyéthylène
Type	2 ouvertures de 9 ¼ po (23 cm)
Ballon	2 ballons de 10 po (25 cm)
Isolation	Mousse d'uréthane
Dimensions	25 ½ H x 24 P x 36 L po 65 H x 61 P x 91 L cm
Hauteur de la cuve	18 po (45 cm)
Capacité	76 L (20 gal)
Nombre de têtes minimal requis	40 vaches ou 100 boeufs
Garantie	5 ans

Matériel	047-3446 Polyéthylène
Type	1 ouverture de 10 po (25 cm)
Ballon	1 ballon de 10 ¾ po (27 cm)
Isolation	Mousse d'uréthane
Dimensions	26 ½ H x 31 P x 29 L po 67 x 79 x 73 cm
Hauteur de la cuve	18 po (45 cm)
Capacité	112 L (30 gal)
Nombre de têtes minimal requis	30 vaches ou 75 boeufs
Garantie	5 ans

Avantages

- Pas d'arêtes vives
- Matériau solide et résistant aux chocs
- Durable et résiste à l'abus du bétail
- Résistant à la corrosion
- Isolation supplémentaire au-dessus de la zone de la valve
- Dôme amovible pour un accès rapide et facile à la zone de la valve
- Isolation en uréthane de 2 à 3 po (5 à 8 cm)
- Fond scellé et incliné pour un nettoyage facile



047-3455



047-3446



047-3385



Pièces



Tube de chaleur isolé
047-3835